

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ

définie par le Secrétariat Général à l'Aviation Civile

Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. Le non respect des consignes de navigabilité entraîne la suspension de la validité du Certificat de Navigabilité (voir arrêté sur les conditions de navigabilité des aéronefs civils).

SE 3160 ALOUETTE III (°)

1°- Les modifications suivantes sont rendues impératives sur les appareils SE 3160 ALOUETTE III dans les conditions indiquées :

1-1.- Au plus tard à la prochaine visite de 600 h.

Référence S.S.	Nature	Application
25-17 (ex.25-33-057)	Augmentation du jeu au passage du câble de commande mécanique.	Appareils de Nos inférieurs à 1154 équipés de l'installation de l'élingue de transport de charge.
25-15 (ex.25-33-049A)	Fixation du treuil sur la potence.	Appareils équipés de l'installation de treuillage non modifié suivant modification 256.

../..

(°) - Le 3ème paragraphe (Page 2), relatif aux treuils AE 76300, concerne également les appareils SE 3130 ALOUETTE II et SE 3180 ALOUETTE ASTAZOU.

Date : 1.4.66

Matériel ALOUETTE III & TREUILS
AE 76300.

Référence : 66-8-3

1-2.- Au plus tard le 1er Juin 1966.

Référence	Nature	Application
AMS. 1117-A S.S. 11-01	Apposition d'une plaquette indica- trice dans la ca- bine interdisant la fermeture de la porte coulissante lorsque la trappe est ouverte.	Appliqué avant livraison sur les appareils N° 1337 et les suivants.

2°- A la suite de difficultés récentes en service sur certains appareils, il a été constaté que l'entretien du moyeu de rotor arrière était insuffisant : les instructions correspondantes ont fait l'objet du SUD-SERVICE 65-13 (ex. N° 56-33-048) sur l'importance duquel la présente Consigne attire l'attention.

3°- Tous les treuils pneumatiques Air Equipment type 76300 (D. et suivants) équipés du filtre 706353, destinés aux appareils SE 3130, 3180 ou 3160, devront être, avant la prochaine utilisation, vérifiés, conformément au SUD-SERVICE 25-30 : l'épaisseur minimum du raccordement de la calotte du couvercle du filtre doit être supérieure ou égale à 1,2 mm.