

# CONSIGNE DE NAVIGABILITE

définie par la DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

*Les examens ou modifications décrits ci-dessous sont impératifs. La non application des exigences contenues dans cette consigne entraîne l'inaptitude au vol de l'aéronef concerné.*

## AIRBUS INDUSTRIE

### Avions A340

Fuselage - Remplacement des butées de portes passagers avant  
(ATA 53)

#### Applicabilité :

Cette Consigne de Navigabilité s'applique aux avions AIRBUS INDUSTRIE A340, modèles -211, -212, -213, -311, -312 et -313 qui n'ont pas reçu la modification AIRBUS INDUSTRIE 43306 ou le Bulletin Service A340-53-4059.

#### Raisons :

Prévenir l'initiation et le développement de criques associées à des phénomènes de fatigue sur les butées de portes passagers avant droite et gauche, ce qui pourrait entraîner la rupture de l'une d'entre elles et par conséquent, conduirait à une diminution de la tenue en fatigue des autres butées en raison de transferts de charges.

#### Actions :

Rendues impératives à la date d'entrée en vigueur de cette Consigne de Navigabilité sauf si déjà accomplies :

- Avant accumulation de 10 000 vols depuis la première mise en service de l'avion, remplacer les butées de portes passagers avant droite et gauche aux positions indiquées, conformément aux instructions données dans le Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A340-53-4059.

**Nota** : Aucune action ultérieure n'est requise après application de la présente Consigne de Navigabilité ou du Bulletin Service A340-53-4059.

\_\_\_\_\_  
Réf. : Bulletin Service AIRBUS INDUSTRIE A340-53-4059  
(ou toute révision ultérieure approuvée)

\_\_\_\_\_  
**DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 07 MARS 1998**

d/JYR

Date : 25/02/98

AIRBUS INDUSTRIE  
Avions A340

98-105-084(B)